

PLW-X, Alivio de Tensión Mecánica de Cable tipo “Flecha”

Ficha Técnica de Producto

La Abrazadera de Alivio de Tensión Mecánica de Cable tipo “Flecha” está fabricada con goma de poliuretano resistente a la intemperie, reforzado con abrazaderas de acero en cada extremo, un asiento de tensión central y se fija en su lugar utilizando un ensamblaje de cable de acero de servicio pesado. Diseñada para proporcionar un alivio de tensión fuerte y unidireccional que elimina el uso de correas o eslingas potencialmente dañinas mientras crea un agarre amortiguador en el cable eléctrico en funcionamiento. Se instala comúnmente en cables de remolque para excavadoras, palas, taladros y plataformas móviles en una aplicación horizontal.

No apto para su uso en aplicaciones de ejes verticales*



Características y beneficios del producto:

- Diseño resistente probado para soportar las duras condiciones en las minas.
- Fabricado con caucho duradero en un diseño de cuerpo dividido, lo que permite la instalación en cables eléctricos que ya están en servicio.
- Sistema de sujeción de acero de alta resistencia que refuerza las propiedades de alivio de tensión en el centro y en cada extremo del cuerpo de Flecha.
- El ensamblaje de cable de acero garantiza una conexión sólida al punto de anclaje.



Orgullosamente hecho en Canadá



latamsales@minecableservices.ca

Canadá
+780-439-1113
Línea Gratuita: 1-800-663-2889

Panamá
+507-389-7990

PLW-X, Alivio de Tensión Mecánica de Cable tipo "Flecha"



Cada Abrazadera de Alivio de Tensión Mecánica de Cable tipo "Flecha" de Mine Cable Services está dimensionada para adaptarse a un rango de diámetro de cable específico y así garantizar un agarre firme pero amortiguador en el cable eléctrico en servicio. Cuando se dimensionan correctamente, pueden soportar una fuerza de carga de tracción de 1,200 libras en una aplicación horizontal.

Consulte la tabla de información para ordenar a continuación para obtener más información sobre tamaños disponibles.

Información para Ordenar:			
Número de parte:	Rango de Diámetro del Cable	Número de parte:	Rango de Diámetro del Cable
PLW-2	0.70" - 0.89" (17.8 - 22.61 mm)	PLW-10	2.30" - 2.49" (58.42 - 63.25 mm)
PLW-3	0.90" - 1.09" (22.86 - 27.69mm)	PLW-11	2.50" - 2.69" (63.50 - 68.33 mm)
PLW-4	1.10" - 1.29" (27.94 - 32.77 mm)	PLW-12	2.70" - 2.89" (68.58 - 73.41 mm)
PLW-5	1.30" - 1.49" (33.0 - 37.85mm)	PLW-13	2.90" - 3.09" (73.66 - 78.49 mm)
PLW-6	1.50" - 1.69" (38.10 - 42.93 mm)	PLW-14	3.10" - 3.29" (78.74 - 83.57 mm)
PLW-7	1.70" - 1.89" (43.18 - 48.01 mm)	PLW-15	3.30" - 3.49" (83.82 - 88.65 mm)
PLW-8	1.90" - 2.09" (48.26 - 53.09 mm)	PLW-16	3.50" - 3.69" (88.90 - 93.73 mm)
PLW-9	2.10" - 2.29" (53.34 - 58.17 mm)	*Por favor, contactar a MCS para confirmar la disponibilidad.	
Las piezas de repuesto disponibles incluyen Abrazaderas de Servicio Pesado y Ensamblajes de Cables de Acero.			

